



Tætningsmembran - Multi-Tæt 2K, art. nr. 3014

Vejledende forbrugsmængder

Anvendelse	Tør lagtykkelse (mm)	Våd lagtykkelse (mm)	Påføringsmængde (kg/m ²)	25 kg spand rækker til (m ²)
Tætning i og under vægge	≥ 2,0	Ca. 2,2	Ca. 2,5	Ca. 10,0
Sprøjtende vand / sokkeltætning	≥ 2,0	Ca. 2,2	Ca. 2,5	Ca. 10,0
Vandret fladetætning / ikke trykkende vand	≥ 2,0	Ca. 2,2	Ca. 2,5	Ca. 10,0
Opstuvende / trykkende vand	≥ 3,0	Ca. 3,3	Ca. 3,7	Ca. 6,8
Tætning ved overgang væg/gulv	≥ 5,0	Ca. 5,6	Ca. 6,2	Ca. 4,0
Tætning ved dybder ≥ 3m	≥ 3,0	Ca. 3,3	Ca. 3,7	Ca. 6,8
Vandbeholder med vanddybde til 10 m	≥ 3,0	Ca. 3,3	Ca. 3,7	Ca. 6,8
Ikke trykkende vand på betonoverflader	≥ 3,0	Ca. 3,3	Ca. 3,7	Ca. 6,8